

Novinka

Bobrovka památková 18×38

TONDACH



s t ř e c h a d ě l á d ů m



Vyrobeno v ČR

Historická střecha na památkách

Firma TONDACH přichází s novou barevnou úpravou bobrovek – Bobrovka památková, která je probarvená v celé hmotě tašky.



Barvicí složka je přidávána do suroviny před lisováním a po výpalu natónuje bobrovku do hnědočerveného odstínu, podobného patině na starých střechách. Mícháním různých šarží režných a probarvených bobrovek se docílí barevné pestrosti plochy střechy. Dalšího efektu lze docílit použitím různých speciálních řezů bobrovek. Tyto řezy formátu 18 x 38 jsou plně kompatibilní se segmentovým nebo kulatým řezem.



Bobrovka

je tradiční hladká střešní taška s možností vykrytí i různých oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Bobrovka může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí. Pro jednoduchost pokrývání je každá základní taška v hlavové části opatřena dvěma ozuby a dvěma otvory.

Minimální sklon střechy

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje

Celková šířka	180 mm
Celková délka	380 mm
Hmotnost 1 ks	1,7 kg
Potřeba na 1 m ²	od 36 ks



info@tondach.cz

Tel.: 844 185 185

www.tondach.cz

TONDACH



s t ř e c h a d ě l á d ů m

Bobrovka 19 × 40 kulatý a segmentový řez engobovaná a glazovaná

Engoby



Červená

Měděná

Hnědá

Antik

Granit

Černá

Tmavě
zelená

Tmavě
hnědá

Glazury „Amadeus“



Červená

Černá

Glazury



Zelená
F421y

Zelená
F307y

Zelená
F420y

Kaštanově
hnědá

Tmavě
modrá

Hnědá

Světle
modrá

Břidlicově
černá

Natur

Šedá

Bobrovka

je tradiční hladká střešní taška s možností vykrytí i různých oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Bobrovka může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí. Barevná povrchová úprava bobrovek engoba (matná) a glazura (lesklá), je tvořena vrstvou keramické hmoty a křemičitého skla. Při výpalu nad 1000 stupňů Celsia povrch bobrovky barevně natónuje a zároveň zušlechťuje.

Minimální sklon střechy

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje

Celková šířka	190 mm
Celková délka	400 mm
Hmotnost 1 ks	cca 2 kg
Potřeba na 1 m ²	od 32 ks

