



Exzellant
Feuchte-Regulierungsputz

EXZELLENT Historic

Sanační omítka regulující vlhkost

Strojní a ruční omítka / Maschienen- und Handputz

Hotová suchá maltová směs bez obsahu cementu (románský cement) a se speciálními zušlechtujícími příměsemi pro specifickou geometrii pórů EXZELLENT FRP.

Oblasti použití

V interiéru, exteriéru a v oblasti soklů k trvalé regulaci vlhkosti všech druhů zdiva, na staré objekty i novostavby – bez nákladného vysoušení.

Technické údaje

Velikost zrn: 0–2 mm

Pórovitost čerstvé malty: ≥ 18%

Difúzní odpor vodní páry: $S_d < 0,05 \text{ m}$ (při sile omítky 2 cm)

Pevnost v tlaku: > 1,0 N/mm²

Objemová hmotnost ztvrdlé malty: cca 1,4 kg/l

Vlastnosti

• NHL 3,5

• naprosto bez cementových částic, pod hranicí deklarace pro

románský cement

• silná tloušťka nátěru díky minimální vlastní hmotnosti a vysoké základní stabilitě

• zabraňuje vzniku plísni

• nepatrné smrštění s vykazováním trhlin

• možnost nanášení i velkých vrstev díky nepatrné objemové hmotnosti a vysoké počáteční stálosti

Vydatnosť

Při tloušťce nátěru 20 mm cca 40 m²/t (25 kg/m²). Pro 1 balení EXZELLENT Historic

25,0 kg je třeba cca 5,5 – 6,0 l vody.

Příprava podkladu

Poškozenou starou omítku otlučte až do výše cca 80 cm nad viditelnou hranicí vlhkosti.

Zbývající části omete ocelový koštětem. Odstraňte separační prostředky a odbedňovací vosky tvorící film. Podklad musí být únosný a zbavený prachu a nečistot. Volné části podkladu musí být rovněž odstraněny.

V případě velmi nerovnoměrného podkladu omítky lze jej vyrovnat základní vrstvou omítky EXZELLENT Historic. Podklady, u kterých by mohly nastat problémy s přilnavostí např. beton nebo pórabetonové tvárnice, je třeba opatřit prvočním „špricem“ na 100% plochy. Ten se zhotoví ze 2/3 obsahu balení a ca. 5,0 l vody. Je nutné zkontrolovat pevnost „šprisu“. U suchého podkladu je nutné před každým nanesením omítky podklad předem navlhčit.

Nanášení na suchý podklad není přípustné.

Skladba omítky

K úplnému zachování regulace vlhkosti je nutné zachovat minimální tloušťka nátěru 20 mm.

Celková tloušťka jedné vrstvy omítky by měla být do max. 30 mm. Jednotlivé vrstvy je možné nanášet až po naběhnutí dostatečné pevnosti, tj. ca. po 24 hodinách (systém „do mokrého“).

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990 □ 267 53 Žebrák

Tel. +420 311 545 155 □ Fax +420 311 537 118

mc2@mc-bauchemie.cz □ www.mc-bauchemie.cz

Následné ošetření

Čerstvě nanesenou omítku EXZELLENT Historic je třeba chránit v době tuhnutí před rychlým úbytkem záměšové vody tj. před průvanem, přímým slunečním svitem, vysokými teplotami apod.)

Je třeba dbát na to, aby nebyla narušena vysoká „prodyšnost“ omítky plastickými či parotěsnými nátěry nebo vrstvami.

K zajištění zvýšeného výkonu vysychání omítky EXZELLENT FRP se smíj používat pouze vysoko difúzní nátěrové systémy na silikátové bázi.

Vnitřní: difúzní odpor hodnota $S_d < 0,01 \text{ m}$

Vnější: difúzní odpor hodnota $S_d < 0,01 \text{ m}$

kapilární nasákovost hodnota $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Zpracování

Lze zpracovávat jakýmkoli běžným omítacím strojem včetně turbodomíchávače nebo šnekového mísicího čerpadla.

Tlušťka nánosu: každá vrstva max. 30 mm

Prostoje: cca 8–10 hodin, v závislosti na okolních podmínkách

Mohou být míchány pouze celá balení

Přimíchávání dalších příměsí není povolen!

Skladování

Skladujte v suchu, pokud možno na dřevěných roštach, chraňte před vlhkostí.

Doba skladování nesmí překročit cca 12 měsíců.

Další produkty

Exzellant 500 strojní omítka šedá / Maschinenputz Grau

Exzellant 510 ruční omítka šedá / Handputz grau

Exzellant 520 základní omítka-prostřík / Vorspritzputz

Exzellant 540 vyráběnáci omítka / Ausgleichsputz

Exzellant 600 strojní omítka bílá / Maschinenputz Weiß

Exzellant 700 ruční omítka bílá / Handputz Weiß

Exzellant 700 *) strojní omítka barevná / Maschinenputz farbig

Exzellant 750 jemná omítka bílá + barevná / Feinputz Weiß + farbig

*) k dodání ve 4 barevných odstínech bez minimálního objednávacího množství, ostatní barevné tóny na vyžádání

Forma dodávky

Pytle 25 kg

1,0 t na europaletě ve fólii (40 pytlů á 25 kg)





eXzellant
Feuchte-Regulierungsputz

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990 □ 267 53 Žebrák

Tel. +420 311 545 155 □ Fax +420 311 537 118

mc2@mc-bauchemie.cz □ www.mc-bauchemie.cz

