

Třída použití	Popis	Škůdci	Příklady použití dřeva
1	Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, není vystavené působení vlhkosti	hmyz	střešní řezivo, podlahová prkna, lišty, stolařské a truhlářské řezivo
2	Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, vlhkost okolí nebo kondenzace par může vést k občasnému zvýšení vlhkosti dřeva	hmyz houby	konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par
3	Dřevo je v exteriéru nad zemí, vystaveno opakovaně zvýšené vlhkosti	hmyz houby	exteriérové řezivo, podhledy, obvodové konstrukce, střešní šindele, zábradlí, plotové desky
4	Dřevo je v trvalém kontaktu se zemí nebo sladkou vodou, vystaveno působení vlhkosti	hmyz houby	sloupy elektrického vedení, zvukové bariéry, dřevěné základy, dětská hřiště, pilíře, mostní konstrukce
5	Dřevo je trvale vystaveno působení mořské vody	mořští škůdci houby	pilíře, mola, přístavní hráze, lodní trupy

Prostředí
neklimatizované suché interiéry (půdní prostory, krovky) vlhkost dřeva 10 % až 20 %
neklimatizované interiéry s relativní vlhkostí vzduchu i více než 80 % (sklepy, prádelny) vlhkost dřeva někdy může přesáhnout 20 %
exteriéry, ale bez kontaktu se zemí (venkovní obklady a konstrukce) vlhkost dřeva často větší než 20 % + působení povětrnosti napadení dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem je možné
dřevo zabudované do země anebo vody (i částečně) (sloupy, pražce, chlad. věže) vlhkost dřeva stále vyšší než 20 % + působení povětrnosti a kontakt se zemí
dřevo zabudované do mořské vody (i částečně) (lodě, zařízení přístavů) vlhkost dřeva stále vyšší než 20 % + působení mořské vody